




TELAS

V 2018-09

Telas para cubrir cualquier necesidad de identificación, para todo tipo de impresión

TT=Transferencia térmica/FX=Flexografía/HS=Hot Stamping/RT=Rotativa

Resistencia al lavado basados en el mejor método de impresión.

| Composición | Clave | Características | CALIDAD DE IMPRESIÓN | | | RESISTENCIA AL LAVADO | | |
|--|----------|--|----------------------|-----------|----------|-----------------------|-----------|-------|
| | | | Excelente | Muy buena | Buena | Excelente | Muy buena | Buena |
|  | NT 690 | Impresión una cara | | TT/FX/HS | RT | | • | |
| | NT 696 | Impresión una cara | | FX | HS/HS/RT | | | • |
| | NT 692 | Impresión dos caras | | TT/FX/HS | RT | | • | |
| | NT 681 | Impresión dos caras, alto desempeño | TT/FX/HS | RT | | • | | |
| | NT 608A | Adhesivo acrílico | | TT/FX/HS | RT | | | |
| | NT 661TA | Termoadhesiva | TT/FX/HS | RT | | • | | |
| | NT 600D | Desgarrable | TT/FX/HS | RT | | | • | |
| | NT 612ND | No desgarrable | | TT/FX/HS | RT | | • | |
| | NT 669RF | Retardante al fuego | TTR | FX/HS/RT | | | • | |
| 100% Poliéster blanco | PT 514 | Textura tafeta | HS | FX/RT | | • | | |
| | PT 500N | Textura tafeta | HS | FX/RT | | • | | |
| | PT 801 | Resiste acid wash, stone wash | TTR | | RT | • | | |
| | PT 770TA | Termoadhesiva, textura tafeta | HS | FX/RT | | • | | |
| 100% Poliéster satin blanco | PS 127 | Una cara, orillas corte caliente | FX/RT | | HS | | • | |
| | OT 330 | Una cara, orillas tejidas | FX/RT | | HS | | • | |
| | OT 330N | Negro, una cara, orillas tejidas | FX/RT | | HS | | • | |
| | OT 332 | Dos caras, orillas tejidas | FX/RT | | HS | | • | |
| | OT 333 | Dos caras, orillas tejidas | TT/RT | | HS | • | | |
| | OT 550 | Dos caras, orillas tejidas, resiste acid wash y stone wash | Sublimación | TT/RT | HS | • | | |

Información para servir solamente como referencial. Los resultados pueden variar en función de las tintas, proceso de impresión, curado y otros factores.