

Recorra hacia abajo hasta encontrar el producto deseado. En caso de no encontrar lo que busca en esta lista, favor de contactarnos para darle la información.

V1809

## *Operadora Juno S.A. de C.V.*

Azafrán 200, Col. Granjas México, Cd. de México, 08400. Tel. (55) 5657-9498, 5648-4510

[www.kumatrade.com](http://www.kumatrade.com)

### **HILO POLIESTER 75/36** **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

Texturizado set, semi-opaco

Composición:	Poliéster 100% multifilamento.
Calibre:	75 denier
Filamentos:	36
Cabo:	1
Fibra:	Continua
Tenacidad:	4.93 g/den $\pm 0.5$
Elongación:	31.5% $\pm 8.0$
Uster:	0.9%.
Detección de aceite:	0.60%. $\pm 0.30$
Encogimiento en agua caliente:	7.2%. $\pm 1.5$
Nodos:	10. $\pm 6.0$

## *Operadora Juno S.A. de C.V.*

Azafrán 200, Col. Granjas México, Cd. de México, 08400. Tel. (55) 5657-9498, 5648-4510

[www.kumatrade.com](http://www.kumatrade.com)

### **HILO POLIESTER 150/48** **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

Texturizado set, semi-opaco

Composición:	Poliéster 100% multifilamento.
Calibre:	150 denier
Filamentos:	48
Cabo:	1
Fibra:	Continua
Tenacidad:	4.3 g/den $\pm 0.5$
Elongación:	23.0% $\pm 5.0$
Uster:	0.9%.
Detección de aceite:	2.0%. $\pm 0.5$
Encogimiento en agua caliente:	3.4%. $\pm 1.5$
Nodos:	10. $\pm 6.0$

# Operadora Juno S.A. de C.V.

Azafrán 200, Col. Granjas México, Cd. de México, 08400. Tel. (55) 5657-9498, 5648-4510

[www.kumatrade.com](http://www.kumatrade.com)

## **HILO POLIESTER 300/96** **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

Texturizado set, semi-opaco

Composición:	Poliéster 100% multifilamento.
Calibre:	300 denier
Filamentos:	96
Cabo:	1
Fibra:	Continua
Tenacidad:	4.3 g/den $\pm$ 0.5
Elongación:	24.0% $\pm$ 5.0
Uster:	0.9%.
Detección de aceite:	2.0%. $\pm$ 0.5
Encogimiento en agua caliente:	3.7%. $\pm$ 1.5
Nodos:	10. $\pm$ 6.0

## Operadora Juno S.A. de C.V.

Azafrán 200, Col. Granjas México, Cd. de México, 08400. Tel. (55) 5657-9498, 5648-4510

[www.kumatrade.com](http://www.kumatrade.com)

### **HILO POLIESTER 150/48 TBR** **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

Composición:	Poliéster 100% rígido trilobal brillante .
Calibre:	150 denier
Filamentos:	48
Cabo:	1
Fibra:	Continua
Tenacidad:	4.71g/den $\pm$ 0.3
Elongación:	30.7 $\pm$ 5.0
Uster:	1.10. $\pm$ 1.4
Detección de aceite:	0.76. $\pm$ 0.15
Encogimiento en agua caliente:	3.5. $\pm$ 1.0
Nodos:	8.0 $\pm$ 4.0

## Operadora Juno S.A. de C.V.

Azafrán 200, Col. Granjas México, Cd. de México, 08400. Tel. (55) 5657-9498, 5648-4510

[www.kumatrade.com](http://www.kumatrade.com)

### **HILO POLIESTER 300/96 TBR**

#### **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

Composición:	Poliéster 100% rígido trilobal brillante .
Calibre:	300 denier
Filamentos:	96
Cabo:	1
Fibra:	Continua
Tenacidad:	4.20g/den $\pm$ 0.30
Elongación:	34.0 $\pm$ 4.0
Uster:	1.40. $\pm$ 1.4
Detección de aceite:	0.85. $\pm$ 0.10
Encogimiento en agua caliente:	3.0. $\pm$ 2.0
Nodos:	14.0 $\pm$ 4.0

# Operadora Juno S.A. de C.V.

Azafrán 200, Col. Granjas México, Cd. de México, 08400. Tel. (55) 5657-9498, 5648-4510

[www.kumatrade.com](http://www.kumatrade.com)

## **HILO POLIESTER 150/48**

### **NEGRO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

Texturizado set, semi-opaco

Composición:	Poliéster 100% multifilamento.
Calibre:	150 denier
Filamentos:	48
Cabo:	1
Fibra:	Continua
Tenacidad:	4.1 g/den $\pm 0.5$
Elongación:	27.0% $\pm 5.0$
Uster:	0.9%.
Detección de aceite:	2.0%. $\pm 0.5$
Encogimiento en agua caliente:	3.4%. $\pm 1.5$
Nodos:	10. $\pm 6.0$

